

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
TT-8618VN	Lavagna Interattiva 86" Display Area 1897x1066 - Resolution 4KUHD	1
49SF670P	PEERLESS Flat Mount 46" - 90"	1
Via Connect PRO	Wireless Presentation and Collaboration Solution	1
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	1
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	1
GALIL 4- O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	2
SHURBLX1288EP3 1	Kit radiomicrofono analogico per presentazione. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58, un trasmettitore body-pack con microfono headset PGA31-TQG e un ricevitore doppio canale BLX88.	1
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	1
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	1
I-CASE EP- 2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
49SF670P	PEERLESS Flat Mount 46" - 90"	1
65UL3E	65" LED IPS, 3840x2160, 16:9, 350 nit, 1400:1, 9ms, 178°/178°, 16/7 Pannello IPS (miglior contrasto/maggiore durata del pannello/migliore angolo di visualizzazione) Soc Quadcore Integrato Funzione Multiscreen (2/3/4 aree) Funzione mirroring (condivisione del desktop del proprio device via wi-fi) Funzione wireless Access Point Compatibilita` con i sistemi di controllo Crestron Funzione Wake on Lan (permette di inviare tramite rete un messaggio al display per accenderlo. Wi-fi integrato	1
Via Connect PRO	Wireless Presentation and Collaboration Solution	1
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	1
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	1
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	2
SHURBLX1288EP31	Kit radiomicrofono analogico per presentazione. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58, un trasmettitore body-pack con microfono headset PGA31-TQG e un ricevitore doppio canale BLX88.	1
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	1
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	1
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unità Nero	1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
CCSD-CU	Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione base . Controlla fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (protocollo Bosch).	1
CCSD-DS	Unità delegato CCS 1000D con microfono da 31 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso.	4
LBB4116/20	Cavo di prolunga tipo DCN da 20 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D	1
VIA Campus	Wireless Presentation & Collaboration for Education, Training or Any Meeting Environment	1
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	1
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	1
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	3
BLX24E/PG58-M17	Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58 e un ricevitore BLX4. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, Supporto per asta e adattatore filettato 5/8" - 3/8"	1
MIMO88SG	Mixer/Matrice con DSP audio 8 ingressi analogici MIC/LINE bilanciati e 8 uscite analogiche bilanciate. Alimentazione Phantom 42V attivabile per singolo ingresso. 8 porte GPI (General Purpose Input).	1
Pearl-MINI	Sistema di registrazione e streaming All-in-one. Gestisce fino a 2 canali streaming contemporanei con SD Card	1
UV950AS-20-U2U3-IR/WR	Telecamera PTZ, Zoom Ottico: 20X, Zoom Digitale: 10X, Angolo di visione: 72.5°, Risoluzioni HDMI/SDI: 1080P60,59.94	2
.42683	Cavo USB 3.0 in Fibra Ottica, 30m	2
12	Staffa a parete per Telecamera	2
VS-44UHD	4x4 4K60 4:2:0 HDMI Matrix Switcher	1
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	3
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	3

controlCUE-two	6x Bi-directional serial RS-232/422/485 8x IR /serial output 8x General I/O (analog input or digital output) 4x Relay 24 V, 0.5 A	1
FC-46	De-Embedder Audio HDMI	1
APPCue	Software per utilizzare PC, tablet, come pannello di controllo CUE.	1
MUQW2TY/A	Tablet Apple iPad mini (5th Generation) - 20,1 cm (7,9") - 64 GB Storage - iOS 12 - Grigio - Apple A12 Bionic SoC - 7 Megapixel Fotocamera anteriore - 8 Megapixel Fotocamera posteriore	1
53iTop-Plus-w-F	iROOM iTop Tabletop Bianca Security per iPad Mini, iPad Air, iPad Air2, iPad Pro 9.7" e iPad Pro 12.9" with Lightning port Glas Line, Aluminium body, with programmable keypad for control commands and Security, 110-230V	1
DIR-885	AC3150 MU-MIMO Ultra Wi-Fi Router 1,4 GHz Dual Processore Core Stream di dati 4x4 Bande 2,4 Ghz e 5 GHz Quattro porte LAN 10/100/1000 Gigabit Una porta USB 3.0 Porta WAN 10/100/1000 Gigabit	1
I-SWHUB TEF1110P	Switch Desktop 8 Porte 10/100Mbps+2 Gigabit con 8 Porte PoE	1
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
.14300	Supporto monitor da parete inclinabile	4
Via Connect PRO	Wireless Presentation and Collaboration Solution	2
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	2
65UL3E	65" LED IPS, 3840x2160, 16:9, 350 nit, 1400:1, 9ms, 178°/178°, 16/7 Pannello IPS (miglior contrasto/maggiore durata del pannello/migliore angolo di visualizzazione) Soc Quadcore Integrato Funzione Multiscreen (2/3/4 aree) Funzione mirroring (condivisione del desktop del proprio device via wi-fi) Funzione wireless Access Point Compatibilita` con i sistemi di controllo Crestron Funzione Wake on Lan (permette di inviare tramite rete un messaggio al display per accenderlo. Wi-fi integrato	4
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	2
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	4
SHURBLX1288EP31	Kit radiomicrofono analogico per presentazione. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58, un trasmettitore body-pack con microfono headset PGA31-TQG e un ricevitore doppio canale BLX88.	2
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	4
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	4
VM-2HXL	1:2 Distributore HDMI con Reclocking & Equalizing HDCP	2
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	2

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
766-214-B	Staffa universale di fissaggio a parete ad angolo	6
Via Connect PRO	Wireless Presentation and Collaboration Solution	3
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	3
65UL3E	65" LED IPS, 3840x2160, 16:9, 350 nit, 1400:1, 9ms, 178°/178°, 16/7 Pannello IPS (miglior contrasto/maggiore durata del pannello/migliore angolo di visualizzazione) Soc Quadcore Integrato Funzione Multiscreen (2/3/4 aree) Funzione mirroring (condivisione del desktop del proprio device via wi-fi) Funzione wireless Access Point Compatibilita` con i sistemi di controllo Crestron Funzione Wake on Lan (permette di inviare tramite rete un messaggio al display per accenderlo. Wi-fi integrato	6
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	3
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	6
SHURBLX1288EP31	Kit radiomicrofono analogico per presentazione. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58, un trasmettitore body-pack con microfono headset PGA31-TQG e un ricevitore doppio canale BLX88.	3
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	6
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	6
VM-2HXL	1:2 Distributore HDMI con Reclocking & Equalizing HDCP	3
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	3

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
766-214-B	Staffa universale di fissaggio a parete ad angolo	1
Via Connect PRO	Wireless Presentation and Collaboration Solution	1
65UL3E	65" LED IPS, 3840x2160, 16:9, 350 nit, 1400:1, 9ms, 178°/178°, 16/7 Pannello IPS (miglior contrasto/maggiore durata del pannello/migliore angolo di visualizzazione) Soc Quadcore Integrato Funzione Multiscreen (2/3/4 aree) Funzione mirroring (condivisione del desktop del proprio device via wi-fi) Funzione wireless Access Point Compatibilita` con i sistemi di controllo Crestron Funzione Wake on Lan (permette di inviare tramite rete un messaggio al display per accenderlo. Wi-fi integrato	1
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	1
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	1
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	2
SHURBLX1288EP31	Kit radiomicrofono analogico per presentazione. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58, un trasmettitore body-pack con microfono headset PGA31-TQG e un ricevitore doppio canale BLX88.	1
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	1
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	1
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
INFINIGRID	STRUTTURA PORTANTE A PARETE PER VIDEOWALL	1
VIA Campus	Wireless Presentation & Collaboration for Education, Training or Any Meeting Environment	1
55VM5B	55" LED IPS, 1920x1080, 16:9, 500 nit, 1200:1, 8ms, 178°/178°, 24/7	4
VIA Pad	VIA Step-in Touch Pad	1
PA-120Z	Power Amplifier (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)	1
GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	4-Inch, 2-Way On-Wall Speakers	1
PT-571	Trasmettitore HDMI su CAT5-RJ45	3
PT-572+	Ricevitore CAT5, HDMI 1.4, + 3D, Dolby TrueHD	3
VM-4H2	1:4 4K60 4:4:4 HDCP 2.2 HDMI 2.0 DA	1
38161	Scaler Video Wall Flessibile	1
UV950AS-20-U2U3-IR/WR	Telecamera PTZ, Zoom Ottico: 20X, Zoom Digitale: 10X, Angolo di visione: 72.5°, Risoluzioni HDMI/SDI: 1080P60,59.94	1
.42683	Cavo USB 3.0 in Fibra Ottica, 30m	1
controlCUE-two	6x Bi-directional serial RS-232/422/485 8x IR /serial output 8x General I/O (analog input or digital output) 4x Relay 24 V, 0.5 A	1
APPCue	apparecchiature PC, tablet, come pannelli	1
MUQW2TY	Tablet Apple iPad mini (5th Generation) - 20,1 cm (7,9") - 64 GB Storage - iOS 12 - Grigio - Apple A12 Bionic SoC - 7 Megapixel Fotocamera anteriore - 8 Megapixel Fotocamera posteriore	1

53iTop-Plus-w-F	iROOM iTop Tabletop Bianca Security per iPad Mini, iPad Air, iPad Air2, iPad Pro 9.7" e iPad Pro 12.9" with Lightning port Glas Line, Aluminium body, with programmable keypad for control commands and Security, 110-230V	1
DIR-885	AC3150 MU-MIMO Ultra Wi-Fi Router 1,4 GHz Dual Processore Core Stream di dati 4x4 Bande 2,4 Ghz e 5 GHz Quattro porte LAN 10/100/1000 Gigabit Una porta USB 3.0 Porta WAN 10/100/1000 Gigabit	1
I-CASE EP-2060BKT	Armadio Rack 19" 600x600 20 Unita' Nero	1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
PRO SERV	PROFESSIONAL SERVICE COMPRENSIVO DI: Progettazione, Project management, Impiantistica A/V ed Elettrica, Sistemistica, sviluppo SW, cavi e connettori, carpenteria, accessori per cablaggio, collaudo e training	1

DESCRIZIONE
CRS - AULA 1
CRS-AULA 4
AULA MAGNA
PALAZZO REALE -AULA 1-2
PALAZZO REALE - AULA 3-4-7
PALAZZO REALE - AULA 6
PALAZZO REALE - BIBLIOTECA
SERVIZI